

DELTA® KLEBESYSTEM

DELTA® Than

“Superlim” for de fleste typer materialer. Limer bl.a. betong, tegl, tre, aluminium, stål, pvc og asfaltbelegg. Benyttes i forbindelse med overlappsikring av bl.a. DELTA® grunnmur- og torvtaksplater, fuktsperrer, DELTA® Radonsperre, DELTA® VB vindsperre etc. Produsert av spesialgummi med virkeområde fra - 30° til + 80 °C. Ikke bestandig mot olje, løsemidler og drivstoff. Leveres på tube à 310 ml.



DELTA® Multi Band

DELTA® Multi Band er en høykvalitets akryltape med sterk klebeevne for alle typer folier både innendørs og utendørs. Passer for tetting ved gjennomføringer og reparasjon av rifter og sår. Effektiv klebing ned til + 5 °C. Bredde 6 og 10 cm. Rull à 25 meter.



DELTA® Flexx

Fleksibel bitumentape for klebing og/eller tetting av detaljer. Produsert av spesialgummi og bitumen, dekket med silikonimpregnert papir. Båndets fleksibilitet og sterke klebeevne gjør DELTA® Flexx til førstevalg ved klebing og tetting på trange og utilgjengelige plasser. Ideell for kabel og rørgjennomføringer. Er ikke UV stabilisert. Bredde 10 cm. Rull à 10 meter.



Produkt	DELTA® Than	DELTA® MultiBand	DELTA® Flexx
Materiale	Spesialgummi	Klebeside: acryl Bakside: polyolefin	Plastifisert bitumengummi
Bredde		60 og 100 mm	100 mm
Lengde		25 m	10 m
Tykkelse		0,3 mm	1,8 mm
Farge	Sort	Hvit	Sort
Vekt	Ca. 1,1 kg/liter		Ca. 1 kg/m ²
Temperaturbestandig	- 30°C til + 80°C	-4 0°C til + 80°C	- 40°C til + 80°C
Virketid	30 min. ved +20°C		
Forbruk	8-10 lm/patron		

KATEPAL