



SITKO PRIMER

Primer för tejper

PRODUKTBESKRIVNING

Sitko Primer Spray är en specialprimer som säkerställer vidhäftningen av tätningsband. Sitko-primern tränger djupt in i underlaget och möjliggör en pålitlig och långvarig vidhäftning. Med hjälp av primern kan tejpingar utföras ända ner till -10 °C på alla vidhäftningsytor, oavsett om underlaget är poröst eller tätt och icke-absorberande. Enkel och snabb att använda – 500 ml sprayflaska. Munstyckets spets kan vridas vertikalt och horisontellt för att underlätta appliceringen. Snabbtorkande.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Primern rekommenderas för porösa material som betong, tegel, lättbetong o.s.v. Skydda känsliga ytor före användning. Känsliga ytor kan missfärgas av primern. Det rekommenderas att göra ett test på ett litet område innan den faktiska appliceringen.

Vidhäftningsytan ska vara ren och torr, fri från smuts, damm, fett och olja. Skaka flaskan väl före användning och spraya jämnt från cirka 20 cm avstånd på den yta som ska tejpas. Låt torka i 5–15 minuter. Upprepa behandlingen på mycket absorberande och särskilt porösa underlag. Ett enda lager räcker t.ex. för ångspärrplast eller en jämn betongyta. Säkerställ att inga vatten-, fukt-, smuts- eller dammpartiklar hamnar på de grundade ytorna före tejpmontering. Efter användning, vänd flaskan upp och ner och spraya tills endast drivgas kommer ut – detta förhindrar att munstycket täpps igen av limrester. Torka bort eventuella limrester från munstycket med en fuktig trasa eller papper. Använd lösningsmedelstålga skyddshandskar samt andnings- och ögonskydd. Använd endast i välventilerade utrymmen. Öppna fönster eller ordna ventilation vid behov.

Får inte kastas med hushållsavfall eller hällas ut i avlopp eller toalett.

FÖRDELAR MED PRODUKTEN

- Kan användas ner till -10 °C
- Enkel och snabb applicering
- Snabbtorkande
- Tränger djupt in i underlaget
- Förbättrar tejpens och fogarnas vidhäftning
- Vridbart munstycke möjliggör applicering i alla vinklar
- Tål både heta och kalla förhållanden
- Praktisk 500 ml flaskstorlek



ARTIKELTABELL

Produkt nr.	Produktnamn	Mängd	Vikt	Per låda
37628	Sitko Primer	500 ml	4,1 kg	12 st

TEKNISK INFORMATION

Egenskaper	Klassificering
Ytmaterial	Syntetiskt gummi
Sammansättning	Självhäftande aerosol
Färg	Färglös
Innehåll	500 ml
Täcker	ca 1,6 – 1,8 m ² (beroende på underlaget)
Temperaturbeständighet	-20 °C – +80 °C
Kompatibilitet med byggmaterial	Kompatibel
Förvaring	Förvaras torrt och svalt
Förvaringstemperatur	+ 20 °C
Hållbarhetstid	Minst 12 månader i oöppnad originalförpackning
Installationstemperatur	-10 °C - +30 °C

Fara. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: kan sprängas vid upphettning.

Hudkontakt kan orsaka irritation. Kan orsaka allergisk reaktion. Risk för allvarlig ögonskada. Kan orsaka dåsighet, yrsel eller förvirring. Skadligt för vattenmiljön med långtidseffekt.

Vid behov av medicinsk hjälp, visa förpackning eller etikett. Förvaras oåtkomligt för barn. Skyddas från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningsskällor. Rökning förbjuden. Punktera eller bränn ej, ens efter användning. Använd utomhus eller i välventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Skyddas från solljus. Utsätt ej för temperaturer över +50 °C. Kassera behållaren enligt lokala, regionala, nationella eller internationella bestämmelser. I dåligt ventilerade utrymmen kan explosiva eller lättantändliga gaser bildas.

Innehåller: harts, violharts, kolväten, iso-alkaner, <5 % n-hexan, aceton, C7 n-alkaner, cykloalkaner.

Se hemsida för lagerlagda produkter, www.tectis.se